

Tabelle: CHMOD Rechte-System

Eigentümer	Zugriffsrechte		Oktal	Bedeutung
	Gruppe	Andere		
rwX	rwX	rwX	777	Lesbar, schreibbar und ausführbar für alle Benutzer.
rwX	rwX	r-x	775	Wie Position 1, aber ohne Schreibrecht für andere Benutzer (z.B. bei PHP-Skript).
rwX	r-x	r-x	755	Wie Position 1, aber ohne Schreibrecht für andere Benutzer und Benutzer der eigenen Gruppe.
rw-	rw-	rw-	666	Alle Benutzer dürfen nur lesen und schreiben.
rw-	rw-	r--	664	Typischer Standardwert für neue Dateien: Lesbar für alle Benutzer, nicht schreibbar und ausführbar für andere Benutzer.
rw-	rw-	---	660	Der Dateibesitzer und die Gruppe darf die Datei lesen und schreiben, alle Anderen haben keine Berechtigungen.
rw-	r--	r--	644	Lesbar für alle Benutzer, nicht schreibbar für andere Benutzer und nicht ausführbar für Benutzer der eigenen Gruppe.
rw-	r--	---	640	Der Dateibesitzer kann lesen und schreiben, die Gruppe nur schreiben und alle übrigen Benutzer haben keinen Zugriff.
rw-	---	r--	604	Lesbar für alle Benutzer, nicht schreibbar für andere Benutzer und nicht ausführbar für Benutzer der eigenen Gruppe.
rw-	---	rw-	606	Lesbar für alle Benutzer, nicht schreibbar für andere Benutzer und nicht ausführbar Benutzer der eigenen Gruppe.
rw-	---	---	600	Der Dateibesitzer kann lesen und schreiben, alle übrigen Benutzer haben keinen Zugriff.
r--	---	---	400	Der Dateibesitzer kann lesen, alle übrigen Benutzer haben keinen Zugriff.