





# HTML Tag Übersicht

Tag	Name	Code Beispiel	Browser Ansicht
<!--	comment	<!--Das ist eine Kommentarzeile im Dokument-->	Keine Anzeige im Browser
<A -	anchor	<A HREF="http://www.deine-domain.tld/">Hier unsere Webseite</A>	<a href="#">Hier unsere Webseite</a>
<B>	bold	<B> Das ist ein Beispiel </B>	<b>Das ist ein Beispiel</b>
<BIG>	big (text)	<BIG> Das ist ein Beispiel </BIG>	Das ist ein Beispiel
<BODY>	body vom Dokument	<BODY>Der content der Webseite </BODY>	Der content der Webseite
 	line break	Der contents der Webseite  Der content der Webseite	Der content der Webseite Der content der Webseite
<CENTER>	center	<CENTER>Text ist mittig im content</CENTER>	Text ist mittig im content
<DD>	definition description	<DL> <DT>Definition Term <DD> <b>Definition of the term</b> <DT>Definition Term <DD> <b>Definition of the term</b> </DL>	Definition Term <b>Definition of the term</b> Definition Term <b>Definition of the term</b>
<DL>	definition list	<DL> <DT>Definition Term <DD>Definition of the term <DT>Definition Term <DD>Definition of the term </DL>	Definition Term Definition of the term Definition Term Definition of the term
<DT>	definition term	<DL> <DT> <b>Definition Term</b> <DD>Definition of the term <DT> <b>Definition Term</b> <DD>Definition of the term </DL>	<b>Definition Term</b> Definition of the term <b>Definition Term</b> Definition of the term
<EM>	emphasis	Das ist ein <EM>Beispiel</EM> für einen Hervorhebung Tag	Das ist ein <i>Beispiel</i> für einen Hervorhebung Tag
<EMBED>	embed object	<EMBED src="yourfile.mid" width="100%" height="60" align="center">	
<EMBED>	embed object	<EMBED src="yourfile.mid" autostart="true" hidden="false" loop="false"> <noembed><bgsound src="yourfile.mid" loop="1"></noembed>	Beim Laden der Seite wird der Musiktitel einmal abgespielt. Das Control Panel wird dem Besucher zum Stoppen angezeigt.
<FONT>	font	<FONT FACE="Times New Roman"> Das ist ein Beispiel </FONT>	Das ist ein Beispiel
<FONT>	font	<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="4"> Das ist ein Beispiel </FONT>	Das ist ein Beispiel
<FONT>	font	<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="+3" COLOR="#FF0000">Beispiel</FONT>	<b>Beispiel</b>
<FORM>	form	<FORM action="mailto:deine@domain.tld"> Name: <INPUT name="Name" value="" size="10">  E-Mail: <INPUT name="E-Mail" value="" size="10">  <CENTER><INPUT type="submit"></CENTER> </FORM>	Name: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/> <input type="submit" value="Submit Query"/>

<H1>	heading 1	<H1>Heading 1 Beispiel</H1>	<b>Heading 1 Beispiel</b>
<H2>	heading 2	<H2>Heading 2 Beispiel</H2>	<b>Heading 2 Beispiel</b>
<H3>	heading 3	<H3>Heading 3 Beispiel</H3>	<b>Heading 3 Beispiel</b>
<H4>	heading 4	<H4>Heading 4 Beispiel</H4>	<b>Heading 4 Beispiel</b>
<H5>	heading 5	<H5>Heading 5 Beispiel</H5>	<b>Heading 5 Beispiel</b>
<H6>	heading 6	<H6>Heading 6 Beispiel</H6>	Heading 6 Beispiel
<HEAD>	heading vom Dokument	<HEAD>Enthält Elemente die das Dokument beschreiben</HEAD>	Keine Anzeige im Browser
<HR>	horizontal rule	<HR>	Der content der Webseite <hr/> Der content der Webseite
<HR>	horizontal rule	<HR WIDTH="50%" SIZE="3">	Der content der Webseite <hr style="width: 50%;"/> Der content der Webseite
<HR>	horizontal rule	<HR WIDTH="50%" SIZE="3" NOSHADE>	Der content der Webseite <hr style="width: 50%; border: none; border-top: 1px solid gray;"/> Der content der Webseite
<HR> (Internet Explorer)	horizontal rule	<HR WIDTH="75%" COLOR="#FF0000" SIZE="4">	Der content der Webseite <hr style="width: 75%; border: none; border-top: 2px solid red;"/> Der content der Webseite
<HR> (Internet Explorer)	horizontal rule	<HR WIDTH="25%" COLOR="#6699FF" SIZE="6">	Der content der Webseite <hr style="width: 25%; border: none; border-top: 3px solid blue;"/> Der content der Webseite
<HTML>	hypertext markup language	<HTML><HEAD><META><TITLE>Der Titel der Webseite</TITLE></HEAD><BODY> Der content der Webseite </BODY></HTML>	Der content der Webseite
<I>	italic	<I> Das ist ein Beispiel </I>	<i>Das ist ein Beispiel</i>
<IMG>	image	<IMG SRC="erde.gif" WIDTH="41" HEIGHT="41" BORDER="0" ALT="Einen Text über das Bild">	
<INPUT>	input field	Beispiel 1:  <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"> <INPUT type="text" size="10" maxlength="30"> <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> </FORM>	Beispiel 1:  <input type="text"/> <input type="submit" value="Submit"/>
<INPUT> (Internet Explorer)	input field	Beispiel 2:  <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"> <INPUT type="text" STYLE="color: #FFFFFF; font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: 12px; background-color: #72A4D2;" size="10" maxlength="30"> <INPUT type="Submit" VALUE="Submit">	Beispiel 2:  <input type="text"/> <input type="submit" value="Submit"/>

		</FORM>	
<INPUT>	input field	<p>Beispiel 4:</p> <pre>&lt;FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"&gt; Kommentar eingeben:&lt;BR&gt; &lt;TEXTAREA wrap="virtual" name="Kommentar" rows=3 cols=20 MAXLENGTH=100&gt;&lt;/TEXTAREA&gt;&lt;BR&gt; &lt;INPUT type="Submit" VALUE="Submit"&gt; &lt;INPUT type="Reset" VALUE="Clear"&gt; &lt;/FORM&gt;</pre>	<p>Beispiel 4:</p> 
<INPUT>	input field	<p>Beispiel 5:</p> <pre>&lt;FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"&gt; &lt;CENTER&gt; Wähle eine Option: &lt;SELECT&gt; &lt;OPTION &gt;option 1 &lt;OPTION SELECTED&gt;option 2 &lt;OPTION&gt;option 3 &lt;OPTION&gt;option 4 &lt;OPTION&gt;option 5 &lt;OPTION&gt;option 6 &lt;/SELECT&gt;&lt;BR&gt; &lt;INPUT type="Submit" VALUE="Submit"&gt;&lt;/CENTER&gt; &lt;/FORM&gt;</pre>	<p>Beispiel 5:</p> <p>Wähle eine Option:</p> 
<INPUT>	input field	<p>Beispiel 6:</p> <pre>&lt;FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"&gt; Wähle eine Option:&lt;BR&gt; &lt;INPUT type="radio" name="option"&gt;Option 1 &lt;INPUT type="radio" name="option" CHECKED&gt;Option 2 &lt;INPUT type="radio" name="option"&gt;Option 3 &lt;BR&gt; &lt;BR&gt; Wähle eine Option:&lt;BR&gt; &lt;INPUT type="checkbox" name="selection"&gt; Selection 1 &lt;INPUT type="checkbox" name="selection" CHECKED&gt; Selection 2 &lt;INPUT type="checkbox" name="selection"&gt; Selection 3 &lt;INPUT type="Submit" VALUE="Submit"&gt; &lt;/FORM&gt;</pre>	<p>Beispiel 6:</p> <p>Wähle eine Option:</p> <p><input type="radio"/> Option 1</p> <p><input checked="" type="radio"/> Option 2</p> <p><input type="radio"/> Option 3</p> <p>Wähle eine Option:</p> <p><input type="checkbox"/> Selection 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selection 2</p> <p><input type="checkbox"/> Selection 3</p> 
<LI>	list item	<p>Beispiel 1:</p> <pre>&lt;MENU&gt; &lt;LI type="disc"&gt;Listen Feld 1 &lt;LI type="circle"&gt;Listen Feld 2 &lt;LI type="square"&gt;Listen Feld 3 &lt;/MENU&gt;</pre> <p>Beispiel 2:</p> <pre>&lt;OL type="i"&gt;</pre>	<p>Beispiel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Listen Feld 1</b></li> <li>○ <b>Listen Feld 2</b></li> <li>▪ <b>Listen Feld 3</b></li> </ul> <p>Beispiel 2:</p> <p>i. <b>Listen Feld 1</b></p>

		<pre>&lt;LI&gt;Listen Feld 1 &lt;LI&gt;Listen Feld 2 &lt;LI&gt;Listen Feld 3 &lt;LI&gt;Listen Feld 4 &lt;/OL&gt;</pre>	<pre>ii. Listen Feld 2 iii. Listen Feld 3 iv. Listen Feld 4</pre>
<LINK>	link	Hier unsere <A HREF="http://www.domain.tld/">Seite</A>	Hier unsere <a href="#">Webseite</a>
<MARQUEE> (Internet Explorer)	scrolling text	<MARQUEE bgcolor="#CCCCCC" loop="-1" scrollamount="2" width="100%">Beispiel Marquee</MARQUEE>	<<Laufschrift: Beispiel Marquee
<MENU>	menu	<pre>&lt;MENU&gt; &lt;LI type="disc"&gt;Liste Seite 1 &lt;LI type="circle"&gt;Liste Seite 2 &lt;LI type="square"&gt;Liste Seite 3 &lt;/MENU&gt;</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste Seite 1</li> <li>○ Liste Seite 2</li> <li>▪ Liste Seite 3</li> </ul>
<META>	meta	<pre>&lt;META name="Description" content="Beschreibung der Webseite"&gt; &lt;META name="keywords" content="keywords Liste der Webseite"&gt;</pre>	Keine Anzeige im Browser
<META>	meta	<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="4;URL=http://www.domain.tld/">	Keine Anzeige im Browser
<META>	meta	<META http-equiv="Pragma" content="no-cache">	Keine Anzeige im Browser
<META>	meta	<META name="rating" content="General">	Keine Anzeige im Browser
<META>	meta	<META name="ROBOTS" content="ALL">	Keine Anzeige im Browser
<META>	meta	<META NAME="ROBOTS" content="NOINDEX,FOLLOW">	Keine Anzeige im Browser
<OL>	ordered list	<pre>Beispiel 1: &lt;OL&gt; &lt;LI&gt;Listen Feld 1 &lt;LI&gt;Listen Feld 2 &lt;LI&gt;Listen Feld 3 &lt;LI&gt;Listen Feld 4 &lt;/OL&gt; Beispiel 2: &lt;OL type="a"&gt; &lt;LI&gt;Listen Feld 1 &lt;LI&gt;Listen Feld 2 &lt;LI&gt;Listen Feld 3 &lt;LI&gt;Listen Feld 4 &lt;/OL&gt;</pre>	<pre>Beispiel 1: 1. Listen Feld 1 2. Listen Feld 2 3. Listen Feld 3 4. Listen Feld 4 Beispiel 2: a. Listen Feld 1 b. Listen Feld 2 c. Listen Feld 3 d. Listen Feld 4</pre>
<OPTION>	listbox option	<pre>&lt;FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi"&gt; &lt;CENTER&gt; W&amp;auml;hle eine Option: &lt;SELECT&gt; &lt;OPTION&gt;option 1 &lt;OPTION SELECTED&gt;option 2 &lt;OPTION&gt;option 3 &lt;OPTION&gt;option 4 &lt;OPTION&gt;option 5 &lt;OPTION&gt;option 6 &lt;/SELECT&gt;&lt;BR&gt; &lt;/CENTER&gt;</pre>	<pre>W&amp;auml;hle eine Option: option 2 </pre>

		</FORM>									
<P>	paragraph	<p>Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Absatz tag. &lt;P&gt; Dies erzeugt einen Zeilenumbruch und einen Platz zwischen den Zeilen.</p> <p>Attribute:</p> <p>Beispiel 1:&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; &lt;P align="left"&gt; Dieses Beispiel&lt;BR&gt; zeigt die Verwendung&lt;BR&gt; des Absatz tag.&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; Beispiel 2:&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; &lt;P align="right"&gt; Dieses Beispiel &lt;BR&gt; zeigt die Verwendung &lt;BR&gt; des Absatz tag.&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; Beispiel 3:&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; &lt;P align="center"&gt; Dieses Beispiel &lt;BR&gt; zeigt die Verwendung &lt;BR&gt; des Absatz tag.</p>	<p>Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Absatz tag.</p> <p>Dies erzeugt einen Zeilenumbruch und einen Platz zwischen den Zeilen.</p> <p>Attribute:</p> <p>Beispiel 1:</p> <p>Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Absatz tag.</p> <p>Beispiel 2:</p> <p>Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Absatz tag.</p> <p>Beispiel 3:</p> <p>Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Absatz tag.</p>								
<SMALL>	small (text)	<SMALL>Das ist ein Beispiel</SMALL>	Das ist ein Beispiel								
<STRONG>	strong emphasis	<STRONG>Das ist ein Beispiel</STRONG>	<b>Das ist ein Beispiel</b>								
<TABLE>	table	<p>Beispiel 1:</p> <pre>&lt;TABLE BORDER="4" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Spalte 1&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Spalte 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt;</pre> <p>Beispiel 2: (Internet Explorer)</p> <pre>&lt;TABLE BORDER="2" BORDERCOLOR="#336699" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Spalte 1&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Spalte 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt;</pre> <p>Beispiel 3:</p> <pre>&lt;TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD BGCOLOR="#CCCCCC"&gt;Spalte 1&lt;/TD&gt; &lt;TD BGCOLOR="#CCCCCC"&gt;Spalte 2&lt;/TD&gt;</pre>	<p>Beispiel 1:</p> <table border="4"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table> <p>Beispiel 2:</p> <table border="2" bordercolor="blue"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table> <p>Beispiel 3:</p> <table> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> <tr> <td>Zeile 2</td> <td>Zeile 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 1	Spalte 2	Zeile 2	Zeile 2
Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2										
Zeile 2	Zeile 2										

		<pre> &lt;/TR&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Zeile 2&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt; </pre>			
<TD>	table data	<pre> &lt;TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Spalte 1&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Spalte 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt; </pre>	<table border="1"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2
Spalte 1	Spalte 2				
<TH>	table header	<pre> &lt;DIV align="center"&gt;&lt;TABLE&gt; &lt;TR&gt; &lt;TH&gt;Spalte 1&lt;/TH&gt; &lt;TH&gt;Spalte 2&lt;/TH&gt; &lt;TH&gt;Spalte 3&lt;/TH&gt; &lt;/TR&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Zeile 2&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 2&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Zeile 3&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 3&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 3&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Zeile 4&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 4&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Zeile 4&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>	<p><b>Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3</b></p> <p>Zeile 2 Zeile 2 Zeile 2</p> <p>Zeile 3 Zeile 3 Zeile 3</p> <p>Zeile 4 Zeile 4 Zeile 4</p>		
<TITLE>	Dokumenten title	<TITLE>Der Titel der Webseite</TITLE>	Der Titel der Webseite wird angezeigt in der title bar.		
<TR>	table row	<pre> &lt;TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"&gt; &lt;TR&gt; &lt;TD&gt;Spalte 1&lt;/TD&gt; &lt;TD&gt;Spalte 2&lt;/TD&gt; &lt;/TR&gt; &lt;/TABLE&gt; </pre>	<table border="1"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2
Spalte 1	Spalte 2				
<TT>	teletype	<TT>Das ist ein Beispiel</TT>	Das ist ein Beispiel		
<U>	underline	<U>Das ist ein Beispiel</U>	<u>Das ist ein Beispiel</u>		
<UL>	unordered list	<pre> Beispiel 1:&lt;BR&gt; &lt;BR&gt; &lt;UL&gt; &lt;LI&gt;Listen Feld 1 &lt;LI&gt;Listen Feld 2 &lt;/UL&gt; &lt;BR&gt; Beispiel 2:&lt;BR&gt; &lt;UL type="disc"&gt; &lt;LI&gt;Listen Feld 1 &lt;LI&gt;Listen Feld 2 </pre>	<p>Beispiel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen Feld 1</li> <li>• Listen Feld 2</li> </ul> <p>Beispiel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen Feld 1</li> <li>• Listen Feld 2</li> </ul>		

		<pre>&lt;UL type="circle"&gt; &lt;LI&gt;Listen Feld 3 &lt;LI&gt;Listen Feld 4 &lt;/UL&gt; &lt;/UL&gt;</pre>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Listen Feld 3</li><li>○ Listen Feld 4</li></ul>